EkoZefir

Karta produktu

HomeLine 2 RP-350-UPX(ULX)

Nazwa dostawcy	EkoZefir			EkoZefir			EkoZefir		
Identyfikator modelu	HomeLine 2 RP-350-UPX(ULX) (sterowanie czasowe)			HomeLine 2 RP-350-UPX(ULX) (sterowanie centralne)			HomeLine 2 RP-350-UPX(ULX) (sterowanie lokalne)		
JZE [kWh/m^2/rok] dla strefy klimatycznej: chłodnej/umiarkowanej/ciepłej	-73,2	-36,0	-12,0	-75,8	-38,1	-13,9	-80,3	-41,7	-17,0
Klasa JZE (efektywności energetycznej)	A+	A	E	A+	A	E	A+	A	E
Deklarowany typ	Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy		
Zainstalowany rodzaj napędu	Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej		
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	85,3			85,3			85,3		
Maksymalna wartość natężenia przepływu [m^3/h]	370			370			370		
Pobór mocy napędu wentylatora [W]	85			85			85		
Poziom mocy akustycznej L_{WA} [dB(A)]	42			42			42		
Wartość odniesienia natężenia przepływu [m^3/s]	0,072			0,072			0,072		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50			50			50		
JPM [W/(m^3/h)]	0,288			0,288			0,288		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	0,95 (sterowanie czasowe)			0,85 (sterowanie centralne)			0,65 (sterowanie lokalne)		
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2		
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2		
Umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczności wymiany filtra	Mrugająca żółta dioda lub komunikat na sterowniku naściennym			Mrugająca żółta dioda lub komunikat na sterowniku naściennym			Mrugająca żółta dioda lub komunikat na sterowniku naściennym		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe	www.ekozefir.pl/pobierz			www.ekozefir.pl/pobierz			www.ekozefir.pl/pobierz		
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE (na 100 m^2 powierzchni) [kWh/rok]	907	370	325	842	305	260	734	197	152
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO (na 100 m^2 powierzchni) [kWh/rok]	8716	4455	2014	8807	4502	2035	8991	4596	2078

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem KE nr 1254/2014, z dnia 11.07.2014 r.