

Karta produktu

HomeLine 2 RP-450-UPX(ULX)

Nazwa dostawcy	EkoZefir			EkoZefir			EkoZefir		
Identyfikator modelu	HomeLine 2 RP-450-UPX(ULX) (sterowanie czasowe)			HomeLine 2 RP-450-UPX(ULX) (sterowanie centralne)			HomeLine 2 RP-450-UPX(ULX) (sterowanie lokalne)		
JZE [kWh/m ² /rok] dla strefy klimatycznej: chłodnej/umiarkowanej/ciepłej	-75,1	-37,4	-13,2	-77,4	-39,3	-14,8	-81,4	-42,5	-17,6
Klasa JZE (efektywności energetycznej)	A+	A	E	A+	A	E	A+	A+	E
Deklarowany typ	Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy		
Zainstalowany rodzaj napędu	Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej		
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	86,9			86,9			86,9		
Maksymalna wartość natężenia przepływu [m ³ /h]	480			480			480		
Pobór mocy napędu wentylatora [W]	96			96			96		
Poziom mocy akustycznej L _{WA} [dB(A)]	44			44			44		
Wartość odniesienia natężenia przepływu [m ³ /s]	0,093			0,093			0,093		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50			50			50		
JPM [W/(m ³ /h)]	0,254			0,254			0,254		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	0,95 (sterowanie czasowe)			0,85 (sterowanie centralne)			0,65 (sterowanie lokalne)		
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2		
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2		
Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	Mrugająca żółta dioda lub komunikat na sterowniku ściennym			Mrugająca żółta dioda lub komunikat na sterowniku ściennym			Mrugająca żółta dioda lub komunikat na sterowniku ściennym		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe	www.ekozeфир.pl/ pobierz			www.ekozeфир.pl/ pobierz			www.ekozeфир.pl/ pobierz		
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE (na 100 m ² powierzchni) [kWh/rok]	868	331	286	811	274	229	716	179	134
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO (na 100 m ² powierzchni) [kWh/rok]	8811	4504	2036	8892	4545	2055	9055	4629	2093

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem KE nr 1254/2014, z dnia 11.07.2014 r.