EkoZefir

Karta produktu

HomeLine 2 RP-550-UPX(ULX)

Nazwa dostawcy	EkoZefir			EkoZefir			EkoZefir		
Identyfikator modelu	HomeLine 2 RP-550-UPX(ULX) (sterowanie czasowe)			HomeLine 2 RP-550-UPX(ULX) (sterowanie centralne)			HomeLine 2 RP-550-UPX(ULX) (sterowanie lokalne)		
JZE [kWh/m^2/rok] dla strefy klimatycznej: chłodnej/umiarkowanej/ciepłej	-73,5	-37,4	-13,1	-77,5	-39,3	-14,7	-81,5	-42,5	-17,5
Klasa JZE (efektywności energetycznej)	A+	A	E	A+	A	E	A+	A	E
Deklarowany typ	Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy		
Zainstalowany rodzaj napędu	Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej		
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	87,5			87,5			87,5		
Maksymalna wartość natężenia przepływu [m^3/h]	565			565			565		
Pobór mocy napędu wentylatora [W]	119			119			119		
Poziom mocy akustycznej L_{WA} [dB(A)]	44			44			44		
Wartość odniesienia natężenia przepływu [m^3/s]	0,110			0,110			0,110		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50			50			50		
JPM [W/(m^3/h)]	0,260			0,260			0,260		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	0,95 (sterowanie czasowe)			0,85 (sterowanie centralne)			0,65 (sterowanie lokalne)		
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2		
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2		
Umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczności wymiany filtra	Mrugająca żółta dioda lub komunikat na sterowniku naściennym			Mrugająca żółta dioda lub komunikat na sterowniku naściennym			Mrugająca żółta dioda lub komunikat na sterowniku naściennym		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe	www.ekozefir.pl/ pobierz			www.ekozefir.pl/ pobierz			www.ekozefir.pl/ pobierz		
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE (na 100 m^2 powierzchni) [kWh/rok]	876	339	294	817	280	235	719	182	137
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO (na 100 m^2 powierzchni) [kWh/rok]	8846	4522	2044	8924	4561	2062	9080	4641	2098

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem KE nr 1254/2014, z dnia 11.07.2014 r.