

Karta produktu

RK-700-KPG/KLG-(...)-E3.2

Nazwa dostawcy	EkoZefir			EkoZefir			EkoZefir			EkoZefir		
Identyfikator modelu	RK-700-KPG/KLG-(...)-E3.2 (sterowanie ręczne)			RK-700-KPG/KLG-(...)-E3.2 (sterowanie czasowe)			RK-700-KPG/KLG-(...)-E3.2 (sterowanie centralne)			RK-700-KPG/KLG-(...)-E3.2 (sterowanie lokalne)		
JZE [kWh/m ² /rok] dla strefy klimatycznej: chłodnej/umiarkowanej/ciepłej	-62,8	-30,9	-10,0	-64,5	-32,2	-11,0	-67,8	-34,5	-12,8	-74,0	-38,8	-16,0
Klasa JZE (efektywności energetycznej)	A+	B	E	A+	B	E	A+	A	E	A+	A	E
Deklarowany typ	Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy		
Zainstalowany rodzaj napędu	Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej		
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy (krzyżowy)			Przeponowy (krzyżowy)			Przeponowy (krzyżowy)			Przeponowy (krzyżowy)		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	68,4			68,4			68,4			68,4		
Maksymalna wartość natężenia przepływu [m ³ /h]	915			915			915			915		
Pobór mocy napędu wentylatora [W]	170			170			170			170		
Poziom mocy akustycznej L _{WA} [dB(A)]	49			49			49			49		
Wartość odniesienia natężenia przepływu [m ³ /s]	0,178			0,178			0,178			0,178		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50			50			50			50		
JPM [W/(m ³ /h)]	0,242			0,242			0,242			0,242		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	1 (sterowanie ręczne)			0,95 (sterowanie czasowe)			0,85 (sterowanie centralne)			0,65 (sterowanie lokalne)		
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2			<2		
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2			<2		
Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	Komunikat na sterowniku ściennym			Komunikat na sterowniku ściennym			Komunikat na sterowniku ściennym			Komunikat na sterowniku ściennym		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe	www.ekozefir.pl/pobierz			www.ekozefir.pl/pobierz			www.ekozefir.pl/pobierz			www.ekozefir.pl/pobierz		
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE (na 100 m ² powierzchni) [kWh/rok]	885	348	303	856	319	274	801	264	219	710	173	128
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO (na 100 m ² powierzchni) [kWh/rok]	7617	3894	1761	7716	3944	1784	7913	4045	1829	8307	4246	1920

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem KE nr 1254/2014, z dnia 11.07.2014 r.