

Karta produktu

HomeLine 2 RP-250-UPX(ULX)

Nazwa dostawcy	EkoZefir			EkoZefir			EkoZefir		
Identyfikator modelu	HomeLine 2 RP-250-UPX(ULX) (sterowanie czasowe)			HomeLine 2 RP-250-UPX(ULX) (sterowanie centralne)			HomeLine 2 RP-250-UPX(ULX) (sterowanie lokalne)		
JZE [kWh/m ² /rok] dla strefy klimatycznej: chłodnej/umiarkowanej/ciepłej	-76,0	-38,2	-13,9	-78,1	-39,9	-15,4	-81,9	-42,9	-17,9
Klasa JZE (efektywności energetycznej)	A+	A	E	A+	A	E	A+	A+	E
Deklarowany typ	Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy		
Zainstalowany rodzaj napędu	Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej		
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	87,4			87,4			87,4		
Maksymalna wartość natężenia przepływu [m ³ /h]	285			285			285		
Pobór mocy napędu wentylatora [W]	43			43			43		
Poziom mocy akustycznej L _{WA} [dB(A)]	43			43			43		
Wartość odniesienia natężenia przepływu [m ³ /s]	0,055			0,055			0,055		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50			50			50		
JPM [W/(m ³ /h)]	0,233			0,233			0,233		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	0,95 (sterowanie czasowe)			0,85 (sterowanie centralne)			0,65 (sterowanie lokalne)		
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2		
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2		
Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	Mrugająca żółta dioda lub komunikat na sterowniku ściennym			Mrugająca żółta dioda lub komunikat na sterowniku ściennym			Mrugająca żółta dioda lub komunikat na sterowniku ściennym		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe	www.ekozeфир.pl/pobierz			www.ekozeфир.pl/pobierz			www.ekozeфир.pl/pobierz		
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE (na 100 m ² powierzchni) [kWh/rok]	844	307	262	792	255	210	705	168	123
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO (na 100 m ² powierzchni) [kWh/rok]	8840	4519	2043	8919	4559	2061	9076	4639	2097

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem KE nr 1254/2014, z dnia 11.07.2014 r.