

Karta produktu

RK-200-KPG/KLG-(...)-E0.8

Nazwa dostawcy	EkoZefir			EkoZefir			EkoZefir			EkoZefir		
Identyfikator modelu	RK-200-KPG/KLG-(...)-E0.8 (sterowanie ręczne)			RK-200-KPG/KLG-(...)-E0.8 (sterowanie czasowe)			RK-200-KPG/KLG-(...)-E0.8 (sterowanie centralne)			RK-200-KPG/KLG-(...)-E0.8 (sterowanie lokalne)		
JZE [kWh/m ² /rok] dla strefy klimatycznej: chłodnej/umiarkowanej/ciepłej	-62,4	-29,6	-8,2	-64,3	-31,0	-9,4	-67,8	-33,7	-11,5	-74,3	-38,5	-15,3
Klasa JZE (efektywności energetycznej)	A+	B	F	A+	B	F	A+	B	E	A+	A	E
Deklarowany typ	Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy		
Zainstalowany rodzaj napędu	Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej		
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy (krzyżowy)			Przeponowy (krzyżowy)			Przeponowy (krzyżowy)			Przeponowy (krzyżowy)		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	71,5			71,5			71,5			71,5		
Maksymalna wartość natężenia przepływu [m ³ /h]	295			295			295			295		
Pobór mocy napędu wentylatora [W]	45			45			45			45		
Poziom mocy akustycznej L _{WA} [dB(A)]	48			48			48			48		
Wartość odniesienia natężenia przepływu [m ³ /s]	0,057			0,057			0,057			0,057		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50			50			50			50		
JPM [W/(m ³ /h)]	0,315			0,315			0,315			0,315		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	1 (sterowanie ręczne)			0,95 (sterowanie czasowe)			0,85 (sterowanie centralne)			0,65 (sterowanie lokalne)		
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2			<2		
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2			<2		
Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	Komunikat na sterowniku ściennym			Komunikat na sterowniku ściennym			Komunikat na sterowniku ściennym			Komunikat na sterowniku ściennym		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe	www.ekozeфир.pl/pobierz			www.ekozeфир.pl/pobierz			www.ekozeфир.pl/pobierz			www.ekozeфир.pl/pobierz		
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE (na 100 m ² powierzchni) [kWh/rok]	976	439	394	937	400	355	866	329	284	748	211	166
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO (na 100 m ² powierzchni) [kWh/rok]	7810	3992	1805	7899	4038	1825	8077	4128	1866	8432	4310	1949

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem KE nr 1254/2014, z dnia 11.07.2014 r.