EkoZefir

# Karta produktu

## RK-350-KPG/KLG-(...)-E0.8

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa dostawcy | EkoZefir | | | EkoZefir | | | EkoZefir | | | EkoZefir | | |
| Identyfikator modelu | RK-350-KPG/KLG-(...)-E0.8 (sterowanie ręczne) | | | RK-350-KPG/KLG-(...)-E0.8 (sterowanie czasowe) | | | RK-350-KPG/KLG-(...)-E0.8 (sterowanie centralne) | | | RK-350-KPG/KLG-(...)-E0.8 (sterowanie lokalne) | | |
| JZE [kWh/m²/rok] dla strefy klimatycznej: chłodnej/umiarkowanej/ciepłej | -62,0 | -29,9 | -8,9 | -63,8 | -31,3 | -10,0 | -67,3 | -33,8 | -12,0 | -73,8 | -38,4 | -15,5 |
| Klasa JZE (efektywności energetycznej) | A+ | B | F | A+ | B | E | A+ | B | E | A+ | A | E |
| Deklarowany typ | Dwukierunkowy | | | Dwukierunkowy | | | Dwukierunkowy | | | Dwukierunkowy | | |
| Zainstalowany rodzaj napędu | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej | | | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej | | | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej | | | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej | | |
| Rodzaj układu odzysku ciepła | Przeponowy (krzyżowy) | | | Przeponowy (krzyżowy) | | | Przeponowy (krzyżowy) | | | Przeponowy (krzyżowy) | | |
| Sprawność cieplna odzysku ciepła [%] | 69,2 | | | 69,2 | | | 69,2 | | | 69,2 | | |
| Maksymalna wartość natężenia przepływu [m³/h] | 470 | | | 470 | | | 470 | | | 470 | | |
| Pobór mocy napędu wentylatora [W] | 96 | | | 96 | | | 96 | | | 96 | | |
| Poziom mocy akustycznej $L_{WA}$ [dB(A)] | 50 | | | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
| Wartość odniesienia natężenia przepływu [m³/s] | 0,091 | | | 0,091 | | | 0,091 | | | 0,091 | | |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa] | 50 | | | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
| JPM [W/(m³/h)] | 0,282 | | | 0,282 | | | 0,282 | | | 0,282 | | |
| Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania | 1 (sterowanie ręczne) | | | 0,95 (sterowanie czasowe) | | | 0,85 (sterowanie centralne) | | | 0,65 (sterowanie lokalne) | | |
| Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza [%] | <2 | | | <2 | | | <2 | | | <2 | | |
| Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza [%] | <2 | | | <2 | | | <2 | | | <2 | | |
| Umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | Komunikat na sterowniku naściennym | | | Komunikat na sterowniku naściennym | | | Komunikat na sterowniku naściennym | | | Komunikat na sterowniku naściennym | | |
| Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe | www.ekozefir.pl/ pobierz | | | www.ekozefir.pl/ pobierz | | | www.ekozefir.pl/ pobierz | | | www.ekozefir.pl/ pobierz | | |
| Roczne zużycie energii elektrycznej RZE (na 100 m² powierzchni) [kWh/rok] | 935 | 398 | 353 | 901 | 364 | 319 | 837 | 300 | 255 | 731 | 194 | 149 |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO (na 100 m² powierzchni) [kWh/rok] | 7667 | 3919 | 1772 | 7763 | 3968 | 1794 | 7955 | 4067 | 1839 | 8339 | 4263 | 1928 |

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem KE nr 1254/2014, z dnia 11.07.2014 r.