

Karta produktu

RK-350-KPG/KLG-(...)-E1.6

Nazwa dostawcy	EkoZefir			EkoZefir			EkoZefir			EkoZefir		
Identyfikator modelu	RK-350-KPG/KLG-(...)-E1.6 (sterowanie ręczne)			RK-350-KPG/KLG-(...)-E1.6 (sterowanie czasowe)			RK-350-KPG/KLG-(...)-E1.6 (sterowanie centralne)			RK-350-KPG/KLG-(...)-E1.6 (sterowanie lokalne)		
JZE [kWh/m ² /rok] dla strefy klimatycznej: chłodnej/umiarkowanej/ciepłej	-62,0	-29,9	-8,9	-63,8	-31,3	-10,0	-67,3	-33,8	-12,0	-73,8	-38,4	-15,5
Klasa JZE (efektywności energetycznej)	A+	B	F	A+	B	E	A+	B	E	A+	A	E
Deklarowany typ	Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy		
Zainstalowany rodzaj napędu	Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej		
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy (krzyżowy)			Przeponowy (krzyżowy)			Przeponowy (krzyżowy)			Przeponowy (krzyżowy)		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	69,2			69,2			69,2			69,2		
Maksymalna wartość natężenia przepływu [m ³ /h]	470			470			470			470		
Pobór mocy napędu wentylatora [W]	96			96			96			96		
Poziom mocy akustycznej L _{WA} [dB(A)]	50			50			50			50		
Wartość odniesienia natężenia przepływu [m ³ /s]	0,091			0,091			0,091			0,091		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50			50			50			50		
JPM [W/(m ³ /h)]	0,282			0,282			0,282			0,282		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	1 (sterowanie ręczne)			0,95 (sterowanie czasowe)			0,85 (sterowanie centralne)			0,65 (sterowanie lokalne)		
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2			<2		
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2			<2		
Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	Komunikat na sterowniku ściennym			Komunikat na sterowniku ściennym			Komunikat na sterowniku ściennym			Komunikat na sterowniku ściennym		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe	www.ekozeфир.pl/pobierz			www.ekozeфир.pl/pobierz			www.ekozeфир.pl/pobierz			www.ekozeфир.pl/pobierz		
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE (na 100 m ² powierzchni) [kWh/rok]	935	398	353	901	364	319	837	300	255	731	194	149
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO (na 100 m ² powierzchni) [kWh/rok]	7667	3919	1772	7763	3968	1794	7955	4067	1839	8339	4263	1928

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem KE nr 1254/2014, z dnia 11.07.2014 r.