

Karta produktu

RK-500-KPD/KLD-(...)-E1.6

Nazwa dostawcy	EkoZefir			EkoZefir			EkoZefir			EkoZefir		
Identyfikator modelu	RK-500-KPD/KLD-(...)-E1.6 (sterowanie ręczne)			RK-500-KPD/KLD-(...)-E1.6 (sterowanie czasowe)			RK-500-KPD/KLD-(...)-E1.6 (sterowanie centralne)			RK-500-KPD/KLD-(...)-E1.6 (sterowanie lokalne)		
JZE [kWh/m ² /rok] dla strefy klimatycznej: chłodnej/umiarkowanej/ciepłej	-59,6	-28,4	-7,9	-61,6	-29,9	-9,1	-65,4	-32,6	-11,2	-72,4	-37,6	-15,0
Klasa JZE (efektywności energetycznej)	A+	B	F	A+	B	F	A+	B	E	A+	A	E
Deklarowany typ	Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy		
Zainstalowany rodzaj napędu	Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej		
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy (krzyżowy)			Przeponowy (krzyżowy)			Przeponowy (krzyżowy)			Przeponowy (krzyżowy)		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	66,2			66,2			66,2			66,2		
Maksymalna wartość natężenia przepływu [m ³ /h]	705			705			705			705		
Pobór mocy napędu wentylatora [W]	169			169			169			169		
Poziom mocy akustycznej L _{WA} [dB(A)]	53			53			53			53		
Wartość odniesienia natężenia przepływu [m ³ /s]	0,137			0,137			0,137			0,137		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50			50			50			50		
JPM [W/(m ³ /h)]	0,3			0,3			0,3			0,3		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	1 (sterowanie ręczne)			0,95 (sterowanie czasowe)			0,85 (sterowanie centralne)			0,65 (sterowanie lokalne)		
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2			<2		
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2			<2		
Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	Komunikat na sterowniku ściennym			Komunikat na sterowniku ściennym			Komunikat na sterowniku ściennym			Komunikat na sterowniku ściennym		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe	www.ekozeфир.pl/pobierz			www.ekozeфир.pl/pobierz			www.ekozeфир.pl/pobierz			www.ekozeфир.pl/pobierz		
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE (na 100 m ² powierzchni) [kWh/rok]	957	420	375	921	384	339	853	316	271	741	204	159
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO (na 100 m ² powierzchni) [kWh/rok]	7480	3824	1729	7586	3878	1753	7796	3985	1802	8218	4201	1899

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem KE nr 1254/2014, z dnia 11.07.2014 r.